

Pavimentos y hormigón

PRODUCTO	APLICACIONES	ACABADO	RENDIMIENTO TEOR. M2/KG	SECADO	DILUCIÓN
IMPRIPOX INCOLORO SUELOS	Imprimación epoxi selladora que facilita el anclaje de capas posteriores de recubrimiento.	Incoloro	8	2 horas tacto 7 días total	DISOLVENTE EPOXI
ILBAPOX SUELOS	Recubrimiento epoxi 2 componentes para obtener un pavimento resistente tanto a productos químicos como a tracción mecánica.	Según carta de colores	6-8 capa 40 micras	2 horas tacto 7 días total	DISOLVENTE EPOXI
ILBAPOX SIN DISOLVENTE	Recubrimiento epoxi 2 componentes para hormigón donde se busque una extrema resistencia o no se pueda trabajar con disolventes orgánicos.	Según carta de colores.	3 capa de 150-200 micras	3-5 horas tacto 5 días total	DILUYENTE EPOXI S/D
ILBAPOX W	Recubrimiento epoxi AL AGUA, muy resistente especialmente indicado en industria alimentaria o cuando las condiciones de aplicación no nos permitan el uso de disolvente orgánicos.	Según carta de colores	6-8 capa de 40 micras	4-6 horas tacto 7 días total	AGUA
ILBAPOX AUTONIVELANTE	Recubrimiento epoxi de dos componentes SIN DISOLVENTE, de alta resistencia mecánica, con propiedades nivelantes, idónea para reparación y acabado de suelos erosionados y pavimentos no pulidos o para reforzar zonas que vayan a ser especialmente castigadas.	Según carta de colores	3 kg/m2 para 3 mm espesor	4-6 horas tacto 5 días total	NO PRECISA
ILBAPOX BREA	Pintura epoxi combinada con brea de hulla para superficies sometidas altas humedades ambientales, incluso inmersiones en agua.	Negro	6-8 40 micras	1 hora tacto 7 días total	DISOLVENTE EPOXI
BARNIZ BITUMINOSO NEGRO	Producto fabricado con asfaltos naturales y brea de hulla como protección anticorrosiva de superficies metálicas y de hormigón proporcionando un acabado duro y brillante	Negro	8-10 50 micras	4 horas	DISOLVENTE UNIVERSAL
MASTIC ASFÁLTICO	Recubrimiento bituminoso impermeabilizante de alto espesor para protección de superficies de hormigón de los efectos de la humedad.	Negro	4 80-100 micras	5-6 horas	DISOLVENTE UNIVERSAL
ILBADUR	Pintura poliuretano-epoxi de 2 componentes para pavimentos interiores que requieran alta resistencia a productos químicos y resistencia a desgaste mecánico.	Según carta de colores	6-8 40 micras	2 horas tacto 7 días total	DISOLVENTE POLIURETANO
ILBADUR U.V.	Recubrimiento poliuretano alifático para exteriores , proporciona alta resistencia al desgaste en intemperie.	Según carta de colores	6-8 40 micras	2 horas tacto 7 días total	DISOLVENTE POLIURETANO
ILBACLOR	Pintura clorocaucho de aplicación cómoda y secado rápido que proporciona un acabado decorativo de fácil limpieza y resistente a productos químicos y humedad. Aplicable tanto en interior como en exterior.	Según carta de colores	6-8 40 micras	2 horas	DISOLVENTE UNIVERSAL O CLOROCAUCHO
ILBACRYL	Recubrimiento acrílico al disolvente de un componente y secado rápido, para obtención de acabados protectores de hormigón, decorativos y antipolvo en interiores y exteriores. Permite su aplicación antes del curado completo del hormigón.	Según carta de colores	6-8 40 micras	2 horas	DISOLVENTE UNIVERSAL
ILBACRYL TOP	Barniz acrílico al disolvente que aporta brillo , protección y resistencia a pavimentos interiores y exteriores. Por sus características técnicas puede utilizarse como membrana de curado de hormigón.	Incoloro	4	1 hora	DISOLVENTE UNIVERSAL
ILBAPLAS INCOLORO SUELOS	Barniz AL AGUA que aporta un acabado brillante y económico a soleras de hormigón y pavimento impreso.	Incoloro	4	2 horas	
ILBAPLAS SPORT SUELOS	Recubrimiento acrílico AL AGUA para proporcionar acabados decorativos y económicos en pavimentos de tránsito peatonal principalmente, tanto en interior como en exterior.	Según carta de colores	6-8 40 micras	3-4 horas	AGUA
ILBAPLAS ELÁSTICO	Recubrimiento elástico impermeabilizante para terrazas y paramentos de hormigón exteriores susceptibles de acumular agua y filtrarla a otras estancias.	Según carta de colores	4 -5 50 micras	4 horas	AGUA